

KV-malé rozváděče

Jističové rozváděče IP 54,

kabelový vstup integrovanými elastickými těsnícími membránami

- k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu s kloboučkovým profilem 35 mm
- s clonou kabelů
- s průhlednými dvířky
- vylamovací přístrojový kryt


- **FIXCONNECT®- svorkovnice pro PE a N**
- materiál termoplast
- barva šedá, RAL 7035
- jmenovité izolační napětí 400 V AC



3 modulové jednotky 1 x 3 x 18 mm 1-řadý

KV 1503 IP 54 na PE/N počet x průřez:
1 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu


KV 1603 IP 54 bez PE a N svorek



4,5 modulové jednotky 1 x 4,5 x 18 mm 1-řadý

KV 1504 IP 54 na PE/N počet x průřez:
2 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu


KV 1604 IP 54 bez PE a N svorek



6 modulových jednotek 1 x 6 x 18 mm 1-řadý

KV 1506 IP 54 na PE/N počet x průřez:
2 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu


KV 1606 IP 54 bez PE a N svorek



9 modulových jednotek 1 x 9 x 18 mm 1-řadý

KV 1509 IP 54 na PE/N počet x průřez:
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu

KV 1609 IP 54 bez PE a N svorek



Stěny skříně s těsnícími membránami:



Stěna 1: 3 x ø 7-16 mm



Stěna 2: 4 x ø 7-16 mm, 1 x ø 10-20 mm



Stěna 3: 4 x ø 7-16 mm, 2 x ø 10-20 mm, 1 x ø 10-24 mm



Stěna 4: 8 x ø 7-16 mm, 2 x ø 10-20 mm, 1 x ø 10-24 mm

KV-malé rozváděče

Jističové rozváděče IP 54, kabelový vstup integrovanými elastickými těsníci membránami


- k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu s kloboučkovým profilem 35 mm
- s clonou kabelů
- s průhlednými dvířky
- s krycí deskou pro modulové přístroje
- **FIXCONNECT®- svorkovnice pro PE a N**
- materiál termoplast
- barva šedá, RAL 7035
- jmenovité izolační napětí 400 V AC



12 modulových jednotek 1 x 12 x 18 mm
1-řadý

KV 1512 IP 54 na PE/N počet x průřez:
3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu


KV 1612 IP 54 bez PE a N svorek



18 modulových jednotek 1 x 18 x 18 mm
1-řadý

KV 1518 IP 54 na PE/N počet x průřez:
4 x 25 mm², 16 x 4 mm², Cu


KV 1618 IP 54 bez PE a N svorek



24 modulových jednotek 2 x 12 x 18 mm
2-řadý

KV 2524 IP 54 na PE/N počet x průřez:
6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu


KV 2624 IP 54 bez PE a N svorek



36 modulových jednotek 2 x 18 x 18 mm
2-řadý

KV 2536 IP 54 na PE/N počet x průřez:
8 x 25 mm², 34 x 4 mm², Cu


KV 2636 IP 54 bez PE a N svorek



36 modulových jednotek 3 x 12 x 18 mm
3-řadý

KV 3536 IP 54 na PE/N počet x průřez:
6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu

KV 3636 IP 54 bez PE a N svorek



Stěny skříně s těsníci membránami:



Stěna 5: 8 x ø 7-12 mm, 8 x ø 7-14 mm, 4 x ø 11-20 mm, 1 x ø 16-29 mm



Stěna 6: 8 x ø 7-12 mm, 8 x ø 7-14 mm, 4 x ø 11-20 mm, 1 x ø 16-29 mm, 8 x M 20

KV-malé rozváděče

Jističové rozváděče IP 54,

kabelový vstup integrovanými elastickými těsníci membránami


- k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu s kloboučkovým profilem 35 mm
- s clonou kabelů
- s průhlednými dvířky
- s krycí deskou pro modulové přístroje
- **FIXCONNECT®- svorkovnice pro PE a N**
- materiál termoplast
- barva šedá, RAL 7035
- jmenovité izolační napětí 400 V AC



48 modulových jednotek 4 x 12 x 18 mm
4-řadý

KV 4548 IP 54 na PE/N počet x průřez:
6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu


KV 4648 IP 54 bez PE a N svorek



54 modulových jednotek 3 x 18 x 18 mm
3-řadý

KV 3554 IP 54 na PE/N počet x průřez:
8 x 25 mm², 32 x 4 mm², Cu

KV 3654 IP 54 bez PE a N svorek



Stěny skříně s těsníci membránami:



Stěna 5: 8 x ø 7-12 mm, 8 x ø 7-14 mm, 4 x ø 11-20 mm, 1 x ø 16-29 mm



Stěna 6: 8 x ø 7-12 mm, 8 x ø 7-14 mm, 4 x ø 11-20 mm, 1 x ø 16-29 mm, 8 x M 20

KV-malé rozváděče
Jističové rozváděče IP 54,
trubkový vstup integrovanými elastickými těsnícími membránami



12 až 54 modulů:
 příložené pásky k zakrytí otvorů
 neobsazených přístroji na DIN lištu.



Trubkový vstup integrovanými
 membránami.



Dostatek místa pro instalaci přístrojů
 a zapojování:



Integrované oddělení pro
 příslušenství -
 všechno má své vlastní místo.

Šrouby vyrobené z nerezové
 oceli V2A.


KV-malé rozváděče

Jističové rozváděče IP 54, trubkový vstup integrovanými elastickými těsnícími membránami


- s průhlednými dvířky
- s clonou kabelů
- k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu s kloboučkovým profilem 35 mm
- s příloženými pásky k zakrytí otvorů neobsazených přístroji na DIN lištu
- bez PE + N svorek
- materiál termoplast
- barva šedá, RAL 7035
- jmenovité izolační napětí 400 V AC
- stupeň ochrany IP 54




KV 1712 IP 54
12 modulů, 1 x 12 x 18 mm
1-řadý




KV 1718 IP 54
18 modulů, 1 x 18 x 18 mm
1-řadý




KV 2724 IP 54
24 modulů, 2 x 12 x 18 mm
2-řadý



KV 2736 IP 54
36 modulů, 2 x 18 x 18 mm
2-řadý



KV 3736 IP 54
36 modulů, 3 x 12 x 18 mm
3-řadý



Stěny skříně s těsnícími membránami:



Stěna 7: 2 x M 20, 2 x M 25, 1 x M 32/40



Stěna 8: 4 x M 20, 2 x M 25/32, 1 x M 32/40

KV-malé rozváděče


Jističové rozváděče IP 54, trubkový vstup integrovanými elastickými těsnícími membránami

- s průhlednými dvířky
- s clonou kabelů
- k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu s kloboučkovým profilem 35 mm
- s příloženými pásky k zakrytí otvorů neobsazených přístroji na DIN lištu
- bez PE + N svorek
- materiál termoplast
- barva šedá, RAL 7035
- jmenovité izolační napětí 400 V AC
- stupeň ochrany IP 54




KV 3754 IP 54

54 modulů, 3 x 18 x 18 mm
3-řadý



KV 4748 IP 54

48 modulů, 4 x 12 x 18 mm
4-řadý



Stěny skříně s těsnícími membránami:



Stěna 7: 2 x M 20, 2 x M 25, 1 x M 32/40



Stěna 8: 4 x M 20, 2 x M 25/32, 1 x M 32/40