

Bytové aplikace / Komerční sektor



FLC0982




IMQ značka
v souladu s CEI 23-48 a 23-49 Standards

Mini rozvodnice IP 40

Nástěnné kryty

Technické charakteristiky

- krytí **IP 40**
- izolační třída II 
- barva RAL 9016 bílá nebo RAL 7035 šedá
- materiál:
 - samozhášivý termoplast odolný vůči nadměrnému teplu a ohni až do 650°C (zkouška žhavou smyčkou) v souladu s normou IEC 695-2-1
- odolné vůči chemickým látkám (voda, solný roztok, kyseliny, zásady a minerální oleje), vůči atmosférickým vlivům a UV záření
- rozměrová stabilita při nepřetržitém provozu od -20°C do +85°C
- odolnost vůči rázům 6 joulů
- rozvodnice jsou vyrobené v souladu s normou CEI 23-48, CEI 23-49 a IEC 670
- rozvodnice jsou dodávány bez svorkovnic. Vhodná svorkovnice viz. strana 1/37

1



FL009920

Mini rozvodnice IP 40

Nástěnné kryty

2 moduly

4 moduly

6 modulů

Bez dvířek

RAL 9016 bílá / RAL 7035 šedá



Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 402	bílá	50x140x65	1/45
12 422	šedá	50x140x65	1/45

Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 404	bílá	95x160x65	1/20
12 424	šedá	95x160x65	1/20

Obj. číslo	Barva	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 406	bílá	140x160x65	1/12
12 426	šedá	140x160x65	1/12

Mini rozvodnice IP 40

Příslušenství, nástěnné kryty

Blok svorek



Obj. číslo	Popis	Pro typ krytu	Balící jednotka/ balení ks
		počet otvorů x Ø otvorů (mm) + počet otvorů x Ø otvorů (mm)	
12 502	2x4.5 + 3x5.6	12 404-12 406 12 424-12 426	1/25

Blok svorek je možno připevnit do rozvodnic šrouby, které jsou součástí dodávky

Zaslepovací krytky



Obj. číslo	Barva	Počet modulů	Balící jednotka/ balení ks
12 857	RAL 9016 bílá	1	50/1500
12 859	RAL 9016 bílá	4	50/600
12 861	RAL 7035 šedá	1	50/1500
12 863	RAL 7035 šedá	4	50/600

Příslušenství k plombování šroubů



Obj. číslo	Balící jednotka/ balení ks
12 860	1/50