



FLOC9806

Rozvodnice s vyšším krytím pro povrchovou montáž IP 55 a IP 65

Řada Europa IP 55

Technické charakteristiky

- krytí **IP 55**
- izolační třída II 
- dodává se s průhlednými kouřovými dvířky ve dvou provedeních zavírání:
 - s uzávěrem na perko
 - s uzávěrem na klíček
- barva RAL 7035 šedá
- materiál:
 - samozhášivý termoplast odolný vůči nadměrnému teplu a ohni až do 650°C (zkouška žhavou smyčkou) v souladu s normou IEC 695-2-1
- odolné vůči chemickým látkám (voda, solný roztok, kyseliny, zásady a minerální oleje), vůči atmosférickým vlivům a UV záření
- rozměrová stabilita při nepřetržitém provozu od -20°C do +85°C
- odolnost vůči rázům 6 joulů
- instalace je možná i v prostředí s vysokou rizikovostí požárů (norma CEI 64-8 část 7, odd.751) a v prostředí AD-FT (norma CEI 64-2 IV vydání)
- Provedení s 10 a 20 moduly je možno pomocí konzol č. 12 858 zavěsit na zeď (viz. str. 1/42)
- rozvodnice jsou vyrobené v souladu s normou CEI 23-48, CEI 23-49 a IEC 670
- rozvodnice jsou dodávány bez svorkovnic. Vhodná svorkovnice viz. strana 1/42
- dodávka rozvodnice obsahuje:
 - záslepka pro 4 moduly pro každou řadu
 - samolepicí popisový štítek pro každou řadu
 - 3ks kabelových ucpávek 25mm
 - návod na instalaci

1



FLC09836

Rozvodnice s vyšším krytím pro povrchovou montáž IP 55 a IP 65 Řada Europa IP 55

4 moduly

6 modulů

10 modulů

Uzávěr s pérky

RAL 7035 šedá



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 644	125x180x105	1/18



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 646	160x180x105	1/12



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 650	230x180x105	1/10

4 moduly

6 modulů

10 modulů

Uzávěr s klíčem

RAL 7035 šedá



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 684	125x180x105	1/18



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 686	160x180x105	1/12



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 690	230x180x105	1/10

Rozvodnice s vyšším krytím pro povrchovou montáž IP 55 a IP 65

Řada Europa IP 55

20 modulů

10 modulů speciál

Uzávěr s pérky

RAL 7035 šedá



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 652	250x320x135	1/6



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 654	250x320x135	1/6

20 modulů

Uzávěr s klíčem

RAL 7035 šedá



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 692	250x320x135	1/6

Rozvodnice s vyšším krytím pro povrchovou montáž IP 55 a IP 65

Příslušenství, řada Europa IP 55

Svorkovnice



Obj. číslo	Svorkovnice nulového vodiče		Popis	Svorkovnice uzemnění		Pro typ rozvodnice	Balící jednotka balení ks
	počet otvorů x Ø otvorů (mm)	počet otvorů x Ø otvorů (mm)		počet otvorů x Ø otvorů (mm)	počet otvorů x Ø otvorů (mm)		
12 880	2x4.5	3x5.6		2x4.5	3x5.6	12 644-12 684	10/60
12 882	6x4.5	5x5.6		2x4.5	3x5.6	12 646-12 686	10/60
12 884	6x4.5	5x5.6		2x4.5	3x5.6	12 650-12 690	10/40
12 886	2	(6x4.5 + 5x5.6)		2	(2x4.5 + 3x5.6)	12 652-12 692-12 654	10/40

Zaslepovací krytky



Konzoly pro zavěšení



Obj. číslo	Barva	Počet modulů	Balící jednotka/balení ks
12 861	RAL 7035 šedá	1	50/1500
12 863	RAL 7035 šedá	4	50/600

Obj. číslo	Popis	Pro typ rozvodnice	Balící jednotka/balení ks
12 858	z izolačního materiálu	8,10 modulů	1/20

Rozvodnice s vyšším krytím pro povrchovou montáž IP 55 a IP 65

Příslušenství, řada Europa IP 55

Zámek s klíčem



Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/ balení ks
12 865	s číselným kódem	1/10

Náhradní dvířka

Uzávěr s pérky



Obj. číslo	Pro typ rozdavnice	Balící jednotka/ balení ks
12 696	12 644 - 12 684	10/40
12 697	12 646 - 12 686	10/40
12 698	12 650 - 12 690	10/20
	12 652 - 12 692 - 12 654	