

Komerční / průmyslový sektor



Nouzová a poplachová zařízení

Zařízení a rozvodnice pro zapuštěnou a povrchovou montáž, řada Livorno

Zařízení a rozvodnice pro zapuštěnou montáž

Technické charakteristiky

- krytí **IP 40** a **IP 55** podle provedení
- izolační třída II ☐
- barva RAL 3000 červená nebo RAL 7035 šedá
- materiál samozhášivý termoplast odolný vůči nadměrnému teplu a ohni až do 650°C (zkouška žhavou smyčkou) v souladu s normou IEC 695-2-1
- odolné vůči chemickým látkám (voda, solný roztok, kyseliny, zásady a minerální oleje) a vůči atmosférickým vlivům
- rozměrová stabilita při nepřetržitém provozu od -25°C do +85°C
- zvýšená odolnost vůči UV záření
- rozvodnice poplašného zařízení jsou vybaveny zámkem a klíčem s číselným kódem
- čelní dvířka s rozbitelným sklem 0,75 J (stupeň IK 05)
- rozvodnice jsou vyrobené v souladu s normou CEI 23-48, CEI 23-49 a IEC 670
- dodávka rozvodnice obsahuje:
 - záslepka pro 4 moduly pro každou řadu
 - 4ks kryt upevňovacích otvorů pro zajištění ☐

Zařízení a rozvodnice pro povrchovou montáž

Technické charakteristiky

- krytí **IP 40, IP 55** a **IP 65** podle provedení
- izolační třída II ☐
- barva RAL 3000 červená nebo RAL 7035 šedá
- materiál samozhášivý termoplast odolný vůči nadměrnému teplu a ohni až do 650°C (zkouška žhavou smyčkou) v souladu s normou IEC 695-2-1
- odolné vůči chemickým látkám (voda, solný roztok, kyseliny, zásady a minerální oleje) a vůči atmosférickým vlivům
- rozměrová stabilita při nepřetržitém provozu od -25°C do +85°C
- zvýšená odolnost vůči UV záření
- rozvodnice poplašného zařízení jsou vybaveny zámkem a klíčem s číselným kódem
- čelní dvířka s rozbitelným sklem 0,75 J (stupeň IK 05)
- krabice poplašného zařízení č. 13 170 a 13 174 je možno doplnit příslušenstvím:
 - držák svorek č. 12 539*
 - rám pro polozapuštěnou montáž č. 12 591
 - náhradní příruba č. 12 600
- rozvodnice jsou vyrobené v souladu s normou CEI 23-48, CEI 23-49 a IEC 670
- dodávka rozvodnice obsahuje:
 - záslepka pro 4 moduly pro každou řadu
 - 4ks kryt upevňovacích otvorů pro zajištění ☐

* typy bloků svorek, které je možno instalovat viz. str.1/54



Nouzová a poplachová zařízení

Zařízení a rozvodnice pro zapuštěnou a povrchovou montáž, řada Livorno

100x100x50 mm

200x245x82 mm

200x245x82 mm

Zařízení a rozvodnice pro zapuštěnou montáž

IP 55

RAL 3000 červená

Možnost montáže na krabici pod omítku se vzdáleností os 83,5 mm.

S prosvětleným tlačítkem (E10-12/24V žárovky a 220V doutnavky), s kontakty 1/1 (2A, 250V) a doplněné kladívkem na rozbití skla



IP 40

RAL 3000 červená



IP 40

RAL 7035 šedá



Obj. číslo	Balící jednotka/ balení ks
13 183	1/13

Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/ balení ks
13 144	s DIN lištou pro 6 modulů	1/7
13 154	s panelem	1/7

Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/ balení ks
13 143	s DIN lištou pro 6 modulů	1/7
13 153	s panelem	1/7

Kladívko na rozbití skla

13 186	1/10
---------------	------

100x100x50 mm

205x220x140 mm

205x220x140 mm

165x180x110 mm

Provedení pro povrchovou montáž

IP 55

RAL 3000 červená

S prosvětleným tlačítkem (E10-12/24V žárovky a 220V doutnavky), s kontakty 1/1 (2A, 250V) a doplněné kladívkem na rozbití skla



IP 65

RAL 3000 červená

Vybaveny přírubami pro snadnější připojení



IP 65

RAL 7035 šedá

Vybaveny přírubami pro snadnější připojení



IP 55

RAL 3000 červená



Obj. číslo	Balící jednotka/ balení ks
13 180	1/14

Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/ balení ks
13 171	s DIN lištou pro 6 modulů	1/6
13 175	s panelem	1/6

Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/ balení ks
13 170	s DIN lištou pro 6 modulů	1/6
13 174	s panelem	1/6

Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/ balení ks
13 161	s DIN lištou pro 6 modulů	1/12
13 165	s panelem	1/12

Nouzová a poplachová zařízení

Zařízení a rozvodnice pro zapuštěnou a povrchovou montáž, řada Livorno

Náhradní kryt se sklem

RAL 3000 červená



Obj. číslo	Pro rozvodnice	Balící jednotka/balení ks
13 190	13 180 – 13 183	10/40

165x180x110 mm

170x210x110 mm

170x210x110 mm

Zařízení a rozvodnice pro povrchovou montáž

IP 55
RAL 7035 šedá

IP 40
RAL 3000 červená

IP 40
RAL 7035 šedá



Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/balení ks
13 160	s DIN lištou pro 6 modulů	1/12
13 164	s panelem	1/12

Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/balení ks
13 141	s DIN lištou pro 6 modulů	1/6
13 151	s panelem	1/6

Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/balení ks
13 140	s DIN lištou pro 6 modulů	1/6
13 150	s panelem	1/6