

Thalassa – polyesterové rozvodnice IP 66

Monoblokové samozhášivé rozvodnice z polyesteru laminovaného skelným vláknem, lisovaného za tepla, s hladkou povrchovou úpravou, barvy RAL 7032.

technické údaje

- Verze s průhlednými dveřmi, volitelná.
- Skříň s dvojitou izolací (třída II), stupeň krytí IP 66 podle normy EN 60529.
- Provozní teplota: -50 °C až +130 °C.
- Odolnost vůči vnějším mechanickým rázům:
 - skříň s plnými dveřmi IK 10 (20 J);
 - skříň s průhlednými dveřmi IK 08 (5 J) podle normy EN 50102.
- Zámky a jejich otvory jsou mimo utěsněný prostor.
- Spodní a horní integrovaná stříška, vytvořená jako výlisek, pro lepší ochranu před stříkající vodou.
- Velký rozsah příslušenství společného s řadou ocelových skříní Spacial 3D.
- Homologováno podle: BV, IMQ, GL, LR, CSA, UL.

zakázková provedení

- Na požádání mohou být rozvodnice dodány:
 - v jiných barvách, s jinými zámky;
 - se specificky umístěnými otvory.

použití

- Petrochemický průmysl.
- Textilní a papírenský průmysl.
- Hutnictví.
- Dřevozpracující průmysl.
- Stavba lodí a přístavy.
- Důlní průmysl.

zámky

- Rozvodnice Thalassa jsou standardně osazeny zámkem double bar (motýlek) 3 mm. Rozvodnice typu **59718**, **59723**, **59727**, **59736**, **59757** jsou osazeny tříbodovým zámkem s táhly a vložkou FAB (1242 E).



vnější rozměry (mm)			objednávací číslo			
v	š	h	plné dveře	plné dveře (1)	průhledné dveře	balení
310	215	160	59315 (2)		59415 (2)	1
307	255	164	59316 (3)		59416 (3)	1
430	330	200	59318	59718	59418	1
530	430	200	59323	59723	59423	1
645	435	250	59327	59727	59427	1
745	535	300	59336	59736	59436	1
845	635	300	59357	59757	59457	1
1055	850	350	-	59361 (4)	59461 (4)	1

(1) Tyto rozvodnice jsou osazeny tříbodovým zámkem s táhly a vložkou FAB (1242 E).

(2) Materiál rozvodnice: termoplast, krytí IP 65.

(3) Materiál rozvodnice: polyester laminovaný skelným vláknem, krytí IP 65.

(4) Rozvodnice **59361** a **59461** jsou osazeny zámkem double bar (motýlek) 5 mm.



klička se zámkovou vložkou (1)

obj. číslo	kód klíče
51259	1242 E
51300	405
51301	421
51302	455

(1) Do rozměrů rozvodnice 845x635x300 mm.

Upozornění: V objednávce uveďte před každé objednávací číslo S.

Thalassa – polyesterové rozvodnice IP 66



Integrovaná stříška chránící dvířka a těsnění.



Polyuretanové těsnění. Perforovaný rastr 25 mm na dveřích pro usnadnění montáže příslušenství. Úhel otevření dveří: 180 °.



Nerezová osa závěsu, snadno vysaditelná a zajištěná proti ztrátě. Na dveřích jsou otvory pro mosazné vložky sloužící k montáži příslušenství.




Přímé uchycení rozvodnice na stěnu dnem s krytkou zajišťující dvojitou izolaci a utěsnění.



Vnější uchycení rozvodnice pomocí čtyř závěsných ok z polyesteru.

všeobecné příslušenství



vnější rozměry			objednávací číslo					modulární provedení		
v	š	h	plný mont. panel	perfor. mont. panel	DIN rám	typ (3)	asymetrický	rám (1)	počet modulů	plný panel (2)
310	215	160	55715	55415	–	–	–	–	–	–
307	255	164	55701	55401	–	–	–	–	–	–
430	330	200	55712	55417	55017	B	55117	80402	2x 12	80412
530	430	200	55723	55423	55023	B	55123	80403	3x 16	80413
645	435	250	55726	55426	55026	B	55126	80404	3x 16	80413
745	535	300	55735	55435	55035	B	55135	80405	4x 22	80415
845	635	300	55756	55456	55056	A	55156	80406	4x 28	80416
1055	850	350	55760	55460	55060	A	55160	80407	6x 40	80417

- (1) S výřezy pro modulární přístroje.
 (2) Slouží k zaslepení nevyužitých DIN lišt.
 (3) B = výška 7,5 mm, A = výška 15 mm.

volitelné příslušenství



vnější rozměry			objednávací číslo							
v	š	h	vnitřní dveře	sada 4 zadních zákrytů	závěsná oka	stavěcí úhelníky	DIN lišta typ B (3)	uchycení na sloup	pilíře	mosazné vložky M5 M6
310	215	160	–	21435	51298	–	51040	–	–	–
307	255	164	–	–	51299	–	–	–	–	–
430	330	200	80422	21436	51299	51211	51041	21427	–	17147
530	430	200	80423	21436	51299	51211	51042	21428	29090	17147
645	435	250	80424	21437	51299	51212	51042	21428	29090	–
745	535	300	80425	21437	51299	51213	51043	21429	–	–
845	635	300	80426	21437	51299	51213	51044	21430	–	–
1055	850	350	80427	–	51299	51214	51045	–	–	–

Upozornění: V objednávce uveďte před každé objednávací číslo S.